



SFG-80

FREIDORAS A GAS

- Construidas totalmente en acero inoxidable.
- Existen 2 modelos, con **1 y 2 cubas embutidas, de 400 y 800 mm** de ancho respectivamente.
- Calentamiento mediante quemadores de acero de combustión optimizada con llama piloto y **termopar**, controlados por una **válvula termostática** con termopar de seguridad y **encendido piezo-eléctrico**.
- Amplia **zona fría** que evita que los residuos de la fritura entren en circulación con el aceite caliente, preservándolo más tiempo.
- Incorpora una **rejilla filtro** y **grifo de descarga** del aceite con palanca de seguridad en la parte frontal. Se suministra tubo acodado acoplable para facilitar el vaciado de la cuba y su limpieza.

Modelo	Referencia	Medidas (mm)	Nº Cubas	Capacidad (litros)	Potencia kW (Kcal)
SFG-40	3936105	400 x 650 x 300	1	8	6,9 (5934)
SFG-80	3936106	800 x 650 x 300	2	8 + 8	13,8 (11868)

FREIDORAS ELÉCTRICAS

- Construidas totalmente en acero inoxidable.
- Freidoras de **1 y 2 cubas embutidas, de 400 y 600 mm** de ancho respectivamente.
- Control termostático de la temperatura, con interruptor y **2 termostatos**, de trabajo y de seguridad. Incorporan piloto de luz-testigo.
- En el frontal incorporan **grifo de descarga** con palanca de seguridad para el vaciado del aceite.
- **Modelos SFE con resistencia fija.**



SFE-40



SFEL-40



SFEL-60

MODELOS DE ALTO RENDIMIENTO

- Freidoras de **alto rendimiento** para garantizar una elevada productividad, un mayor ahorro de energía y del consumo del aceite.
- **Modelos SFEL con resistencias elevables** para facilitar su limpieza. Por su mayor relación potencia / litros está especialmente recomendada para productos congelados.
- Como dotación incluyen tubo acodado acoplable para la descarga, rejilla-filtro y una cesta de dimensiones 280 x 197 x 100 mm. por cuba.

FREIDORAS ELÉCTRICAS CON RESISTENCIA FIJA

Modelo	Referencia	Medidas (mm)	Nº Cubas	Capacidad (litros)	Tensión (V)	Potencia kW (Kcal)
SFE-40	3916102	400 x 650 x 300	1	8	230 (3) / 400 (3) - 50/60 Hz	5 kW
SFE-60	3916103	600 x 650 x 300	2	8 + 8	230 (3) / 400 (3) - 50/60 Hz	11 kW

FREIDORAS ELÉCTRICAS DE ALTO RENDIMIENTO CON RESISTENCIAS ELEVABLES

Modelo	Referencia	Medidas (mm)	Nº Cubas	Capacidad (litros)	Tensión (V)	Potencia kW (Kcal)
SFEL-40	3916113	400 x 650 x 300	1	7	230 (3) / 400 (3N) - 50/60 Hz	7,5 kW
SFEL-60	3916114	600 x 650 x 300	2	7 + 7	230 (3) / 400 (3N) - 50/60 Hz	15 kW