

XF Series

RETARDER PROOFER REFRIGERATOR

PRO CORE
REFRIGERATION LINE



XF16C

XF16F

XF32C

XF32F

SPECIFICATIONS



Multipurpose for baking stores
One key to automatically start all procedures of freezing, thawing, proofing, storing for baking dough
Auto & manual modes for choosing

High Refrigeration performance
Tropicalized working condition: 43°C & >85% R.H

High efficiency compressor
High speed fan motors
HCFC free refrigerant
40-42kg/m³ high density insulation wall, 60mm ultra thickness
Ultra-thick door body
Ozone friendly insulation material
Auto filling water
Auto producing steam
Auto air heating

Safety & Sanitation
All parts are accord with CE, RoHS standards

Food grade AISI 304 stainless steel exterior and interior
Round corners and edges in interior

Easy Using
Monoblock cooling system
Automatic defrosting & draining system
Self-closing door

Replaceable door gasket
Adjustable tray guide for 60x40 baking tray



Multi-usages pour magasin de pâtisserie
Commencer toutes les procédures de congélation, décongélation, fermentation, stockage de pâte par une presse automatique
Modes auto ou manuel en option

Haut performance réfrigéré
L'environnement de travail tropicalisé 43°C & >85% R.H

Compresseur en haut efficacité
Ventilateur en haute vitesse
Réfrigérant vert et respectueux de l'environnement
L'isolation en haute densité 40-42kg/m³, l'épaisseur de 60mm
Le corp de porte plus épais
Isolation respectueux de l'environnement
L'eau ajouté automatique

Auto produisant de la vapeur
Chauffage automatique de l'air

Sécurité et Sanitation
Tous les accessoires sont à la norme de CE, RoHS

INOX 304 à la norme de qualité alimentaire à l'intérieur et l'extérieur
Coin et bord en rond à l'intérieur

Utilisation facile
Monoblock groupe logé extractible
Dégivrage automatique

Porte avec système de fermeture automatique
Joint de porte convertible
Glissière réglable pour 60x40cm plat à four

Joint de porte convertible
Glissière réglable pour 60x40cm plat à four



Multipropósito para panaderías.
Una clave para iniciar automáticamente todos los procedimientos de congelación, descongelación, fermentación y almacenamiento para la masa.
Modos automático y manual

Alto rendimiento de refrigeración
Condiciones de trabajo tropicalizadas: 43 °C & > 85% R.H

Compresor de alta eficiencia
Motores de ventilador de alta velocidad refrigerante sin HCFC
Pared de aislamiento de alta densidad de 40 - 42 kg / m³, 60 mm de ultra grosor
Puerta ultra-gruesa
Material de aislamiento amigable con la Capa de Ozono.

llenado de agua automáticamente produciendo vapor automáticamente calentando el aire automáticamente

Seguridad y saneamiento
Todas las partes están de acuerdo con los estándares CE, RoHS

Exterior e interior de acero inoxidable AISI 304 de grado alimenticio
Esquinas y bordes redondeadas en interior

Fácil de usar
Sistema de enfriamiento monobloque
Sistema automático de descongelación y drenaje.

Puerta de cierre automático
Junta de puerta reemplazable
Riel deslizante ajustable para 60x40 cm bandejas para hornear

Auto produciendo vapor automáticamente calentando el aire automáticamente



Многоцелевое назначение для хлебопекарных магазинов
Один ключ для автоматического запуска всех процедур по замораживанию, оттаиванию, расстойке, хранению для выпечки теста
Автоматические & ручные режимы для выбора

Высокая эффективность охлаждения
Высотемпературное рабочее состояние: 43°C & > 85% R.H

Высокоэффективный компрессор
Скоростные моторы
Хладагент без HCFC
40-42kg/m³ изоляционная стена высокой плотности, ультратолстая, 60мм

Ультратолстая дверь корпуса
Безвредный для озонового слоя изоляционный материал

Автоматическое наполнение водой
Автоматически производится пар
Автоматическое воздушное отопление

Безопасности & Санитария
Все соответствует CE, RoHS стандартам

Экстерьер и интерьер выполнен из нержавеющей стали пищевой марки, AISI 304

Закругленные углы и края в интерьере
Простое Использование
Моноблочная система охлаждения
Автоматическая система оттаивания и слива

Самозакрывающаяся дверь
Сменная дверная прокладка
Регулируемая направляющая лотка для 60x40см противни

Model	Unit Size (mm)	Ambience (°C)	Capacity (L)	Temp.Range (°C)	Energy class	Door	Trays	Refrigerant
XF16C	700x850x1980	43	600	0-40	/	1	16	R134a
XF32C	1220x980x1980	43	1200	0-40	/	2	32	R134a

ADVANTAGES



Monobloc cooling system



43°C Ambience temperature



R134a Refrigerant
R404A Refrigerant



HCFC free
60mm



Fan cooling