

# VRX Series

# SALAD BAR REFRIGERATOR

**PRO CORE**  
REFRIGERATION LINE



VRX2000-395

## SPECIFICATIONS



Working condition: 32°C & >60% R.H  
High efficiency compressor  
R290 refrigerant  
40~42kg/m<sup>3</sup> high density insulation  
Ozone friendly insulation material  
Full copper coil & condenser  
All parts are accord with CE, RoHS standards  
Food grade AISI 304 stainless steel exterior and interior












L'environnement du travail 32°C & >60% R.H  
Compresseur en haut efficience  
Réfrigérant : R290  
L'isolation en haute densité 40~42kg/m<sup>3</sup>  
Isolation respectueux de l'environnement  
Evaporateur et condenseur à tube de cuivre  
Tous les accessoires sont à la norme de CE,ROHS  
INOX 304 à la norme de qualité alimentaire à l'intérieur et l'extérieur



Condiciones de trabajo: 32 °C &> 60% R.H  
Compresor de alta eficiencia  
Refrigerante R290  
Aislamiento de alta densidad de 40 ~ 42 kg / m<sup>3</sup>  
Material de aislamiento amigable con la Capa de Ozono  
bobina y condensador de cobre  
Todas las partes están de acuerdo con los estándares CE, RoHS  
Exterior e interior de acero inoxidable AISI 304 de grado alimenticio



Рабочие условия: 32°C & >60% R.H.  
Высокоэффективный компрессор  
Хладагент R290  
Изоляция высокой плотности, 40~42kg/m<sup>3</sup>  
Безвредный для озонового слоя изоляционный материал  
Катушка и конденсатор полностью из меди  
Все соответствует CE, RoHS стандартам  
Экстерьер и интерьер выполнен из нержавеющей стали пищевой марки, AISI 304

								
Model	Unit Size (mm)	Ambience (°C)	Capacity (L)	Temp. Range (°C)	Energy class	Door	Container	Refrigerant
VRX1200-335	1200x335x470	32	32	0~+10	/	/	5xGN1/4	R290
VRX1350-335	1350x335x470	32	39	0~+10	/	/	6xGN1/4	R290
VRX1500-335	1500x335x470	32	44	0~+10	/	/	7xGN1/4	R290
VRX1800-335	1800x335x470	32	55	0~+10	/	/	9xGN1/4	R290
VRX2000-335	2000x335x470	32	63	0~+10	/	/	10xGN1/4	R290
VRX1200-395	1200x395x470	32	40	0~+10	/	/	4xGN1/3	R290
VRX1350-395	1350x395x470	32	47	0~+10	/	/	5xGN1/3	R290
VRX1500-395	1500x395x470	32	54	0~+10	/	/	6xGN1/3	R290
VRX1800-395	1800x395x470	32	69	0~+10	/	/	8xGN1/3	R290
VRX2000-395	2000x395x470	32	78	0~+10	/	/	9xGN1/3	R290