

SL Series

# SALADETTE REFRIGERATOR

PRO CORE REFRIGERATION LINE



S903T



P5903



S900

## SPECIFICATIONS



Working condition: 32°C & >60% RH  
 High efficiency compressor  
 High speed fan motors  
 R290 refrigerant  
 40-42kg/m<sup>3</sup> high density insulation  
 Ultra-thick door body  
 Ozone friendly insulation material  
 Full copper coil & condenser  
 All parts are accord with CE, RoHS standards  
 Food grade AISI 304 stainless steel exterior and interior  
 Automatic defrosting & draining system  
 Self-closing door  
 Replaceable door gasket  
 Adjustable shelf, 530x325mm



L'environnement du travail 32°C & >60% R.H  
 Compresseur en haut efficience  
 Ventilateur en haute vitesse  
 Réfrigérant : R290  
 L'isolation en haute densité 40-42kg/m<sup>3</sup>  
 Le corp de porte plus épais  
 Isolation respectueux de l'environnement  
 Evaporateur et condenseur à tube de cuivre  
 Tous les accessoires sont à la norme de CE,ROHS  
 INOX 304 à la norme de qualité alimentaire à l'intérieur et l'extérieur  
 Dégivrage automatique  
 Porte avec système de fermeture automatique  
 Joint de porte convertible  
 Grill réglable, 530x325mm



Condiciones de trabajo: 32 °C & > 60% RH  
 Compresor de alta eficiencia  
 Motores de ventilador de alta velocidad  
 Refrigerante R290  
 Aislamiento de alta densidad de 40 - 42 kg / m<sup>3</sup>  
 Puerta ultra-gruesa  
 Material de aislamiento amigable con la Capa de Ozono  
 bobina y condensador de cobre  
 Todas las partes están de acuerdo con los estándares CE, RoHS  
 Exterior e interior de acero inoxidable AISI 304 de grado alimenticio  
 Sistema automático de descongelación y drenaje.  
 Puerta de cierre automático  
 Junta de puerta reemplazable  
 Estante ajustable, 530x325mm



Рабочие условия: 32°C & >60% R.H.  
 Высокоэффективный компрессор  
 Скоростные моторы  
 Хладагент R290  
 Изоляция высокой плотности, 40-42kg/m<sup>3</sup>  
 Ультратонкий дверной корпус  
 Безвредный для озонного слоя изоляционный материал  
 Катушка и конденсатор полностью из меди  
 Все соответствует CE, RoHS стандартам  
 Экстерьер и интерьер выполнен из нержавеющей стали пищевой марки, AISI 304  
 Самозакрывающаяся дверь  
 Сменная дверная прокладка  
 Регулируемая полка, 530x325мм



S901



P590300



S903L1D2PZ

Model	Unit Size (mm)	Ambience (°C)	Capacity (L)	Temp.Range (°C)	Energy class	Door	Shelves	Refrigerant
S900	900x700x850	32	250	0-+10	/	2	2	R290
S901	900x700x850	32	250	0-+10	/	2	2	R290
P5900	900x700x1075	32	250	0-+10	/	2	2	R290
P590100	900x700x1000	32	250	0-+10	/	2	2	R290
S903	1360x700x850	32	390	0-+10	/	3	3	R290
S903T	1360x700x850	32	390	0-+10	/	3	3	R290
P5903	1360x700x1075	32	390	0-+10	/	3	3	R290
P590300	1360x700x1000	32	390	0-+10	/	3	3	R290
S903PZ	1360x700x1020	32	390	0-+10	/	3	3	R290

## ADVANTAGES



32°C Ambience temperature



R290 Refrigerant