

GN Series UNDER COUNTER REFRIGERATOR & FREEZER



TG23L4 TD23L4



TG14L2 TD14L2



TG18L3 TD18L3



SPECIFICATIONS



High Refrigeration performance
Tropicalized working condition: 43°C & >85% RH
High efficiency compressor
High speed fan motors
R290 refrigerant
40-42kg/m³ high density insulation wall, 60mm ultra thickness
Ultra-thick door body
Ozone friendly insulation material

Safety & Sanitation
All parts are accord with CE, RoHS standards
Food grade AISI 304 stainless steel exterior and interior
Round corners and edges in interior

Easy Using
Monobloc cooling system
Automatic defrosting & draining system
Replaceable door frame heater
Replaceable door gasket
Adjustable shelf, 530x325mm



Haut performance réfrigéré
L'environnement du travail tropicalisé 43°C & >85% RH
Compresseur en haut efficacité
Ventilateur en haut vitesse
Réfrigérant : R290
L'isolation en haute densité 40-42kg/m³, l'épaisseur de 60mm
Le corp de porte plus épais
Isolation respectueuse de l'environnement

Sécurité et Sanitation
Tous les accessoires sont à la norme de INOX 304 à la norme de qualité alimentaire à l'intérieur et l'extérieur
Coin et bord en rond à l'intérieur

Utilisation facile
Monobloc groupe logé extractible
Dégivrage automatique
Fil chauffant convertible du frame de porte
Joint de porte convertible
Grill réglable, 530x325mm



Alto rendimiento de refrigeración
Condiciones de trabajo tropicalizadas: 43 °C & >85% RH
Compresor de alta eficiencia
Motores de ventilador de alta velocidad
Refrigerante R290
Pared de aislamiento de alta densidad de 40-42 kg / m³, 60 mm de ultra grosor
Puerta ultra-gruesa
Material de aislamiento amigable con la capa de Ozono

Seguridad y saneamiento
Todos las partes están de acuerdo con los estándares CE, RoHS
Exterior e interior de acero inoxidable AISI 304 de grado alimenticio
Esquinas y bordes redondeadas en interior.

Fácil de usar
Sistema de enfriamiento monobloque
Sistema automático de descongelación y drenaje.
Calentador de marco de puerta reemplazable
Junta de puerta reemplazable
Estante ajustable, 530x325mm



Высокая эффективность охлаждения
Высокотемпературное рабочее состояние: 43°C & >85% RH.
Высокоэффективный компрессор
Скоростные моторы
Хладагент R290
40-42кг/м³ теплоизоляционная стена
Высокой плотности, ультратолстая, 60мм
Ультратолстая дверь корпуса безворсовая для основного слоя изоляционный материал
Безопасности & Санитарии
Все соответствует CE, RoHS стандартам
Экстерьер и интерьер выполнены из нержавеющей стали пищевой марки, AISI 304

Простое Использование
Моноблочная система охлаждения
Автоматическая система оттаивания и дренажа
Сменный нагреватель дверной коробки
Сменная дверная прокладка
Регулируемая полка, 530x325мм

Model	Unit Size (mm)	Ambience (°C)	Capacity (L)	Temp. Range (°C)	Energy class	Door	Shelves	Refrigerant
TG14L2	1350x700x850	43	260	0-+10	B	2	2	R290
TD14L2	1350x700x850	43	260	-22--18	D	2	2	R290
TG18L3	1800x700x850	43	390	0-+10	B	3	3	R290
TD18L3	1800x700x850	43	390	-22--18	D	3	3	R290
TG23L4	2250x700x850	43	520	0-+10	C	4	4	R290
TD23L4	2250x700x850	43	520	-22--18	E	4	4	R290
TG14L2PZ	1350x700x850	43	260	0-+10	/	2	2	R290
TG18L3PZ	1800x700x850	43	390	0-+10	/	3	3	R290
TG14L2PZ	2250x700x1020	43	520	0-+10	/	4	4	R290
TG18L3PZ	1350x700x1020	43	260	0-+10	/	2	2	R290
TG14L2PH	1350x700x1070	43	260	0-+10	/	2	2	R290
TG18L3PH	1800x700x1070	43	390	0-+10	/	3	3	R290



TG18L1D5



TG18L3PZ



TG14L2PH

ADVANTAGES



Energy class **B**
(30°C-55%)



Monobloc cooling system



43°C Ambience temperature



R290 Refrigerant



HCFC free
60mm



EC motor