

# GN Series UNDER COUNTER REFRIGERATOR & FREEZER

eco

PRO CORE REFRIGERATION LINE



TG20L4 TD20L4



Drawer Kit



TG12L2 TD12L2



TG16L3 TD16L3

## SPECIFICATIONS



**Green Eco & Energy saving**  
High efficiency compressor  
Electronic commutator fan motor,  
Efficiency up to 65%  
R290 refrigerant  
Ozone friendly insulation material  
Remove useless space in chamber room

**High Refrigeration performance**  
Tropicalized working condition: 43°C & >85% R.H

40-42kg/m<sup>3</sup> high density insulation wall,  
70mm ultra thickness  
Ultra-thick door body  
Front air circulation panel for condenser

Forced air circulation guide for evaporator  
Cold blocking door frame profile

**Safety & Sanitation**  
All parts are accord with CE, RoHS standards

Food grade AISI 304 stainless steel exterior and interior  
Round corners and edges in interior

**Easy Using**  
Monoblock cooling system  
Automatic defrosting & draining system  
Smart thermostat, one key to restore all settings

Self-closing door  
Replaceable door frame heater  
Replaceable door gasket  
Adjustable shelf, 530x325mm



**Vert ECO-l'énergie économisé**  
Compresseur en haut efficacité  
Ventilateur en haut performance,  
l'efficacité plus de 65%  
Réfrigérant R290  
Isolation respectueux de l'environnement  
Enlever l' espace inutile dans la chambre

**Haut performance réfrigéré**  
L'environnement du travail tropicalisé  
43°C & >85% R.H

L'isolation en haute densité 40-42kg/m<sup>3</sup>,  
l'épaisseur de 70mm  
Le corp de porte plus épais  
Panneau frontal pour l'air circulation du condenseur

Plaque de guidage du vent ajouté pour l'air circulation de l'évaporateur  
Frame de porte descendu, et tout en plastique, blockage de froid

**Sécurité et Sanitation**  
Tous les accessoires sont à la norme de CE,ROHS

INOX 304 à la norme de qualité alimentaire à l'intérieur et l'extérieur  
Coin et bord en rond à l'intérieur

**Utilisation facile**  
Monoblock groupe logé extractible  
Dégivrage automatique  
Thermostat électronique, restaurer tous les paramètres en un clic

Porte avec système de fermeture automatique  
Fil chauffant convertible du frame de porte  
Joint de porte convertible  
Grill réglable, 530x325mm



**Eco ecológico y energéticamente eficiente**  
Compresor de alta eficiencia  
Motor del ventilador del conmutador electrónico, eficiencia de hasta el 65%  
Refrigerante R290  
Material de aislamiento amigable con la Capa de Ozono.  
Elimina espacios inútiles

**Alto rendimiento de refrigeración**  
Condiciones de trabajo tropicalizadas: 43 °C &> 85% R.H

Pared de aislamiento de alta densidad de 40 - 42 kg / m<sup>3</sup>, 70 mm de ultra grosor  
Puerta ultra-guesa  
Panel frontal de circulación de aire para condensador.

Deflector de aire para el evaporador  
Marco de la puerta de plástico, bloqueo de frío

**Seguridad y saneamiento**  
Todas las partes están de acuerdo con los estándares CE, RoHS

Exterior e interior de acero inoxidable AISI 304 de grado alimenticio  
Esquinas y bordes redondeadas en interior.

**Fácil de usar**  
Sistema de enfriamiento monobloque  
Sistema automático de descongelación y drenaje.

Termostato inteligente, una clave para restaurar todos los ajustes  
Puerta de cierre automático  
Calentador de marco de puerta reemplazable  
Junta de puerta reemplazable  
Estante ajustable, 530x325mm



**Грин Эко & Энергосбережение**  
Высокоэффективный компрессор  
Высокоэффективный электродвигатель, до 65%  
Хладагент R290  
Безвредный для озонного слоя изоляционный материал  
Удалено ненужное пространство в камере

**Высокая эффективность охлаждения**  
Высотемпературное рабочее состояние: 43°C &> 85% R.H.

40-42kg/m<sup>3</sup> изоляционная стена высокой плотности, ультратолстая, 70мм  
Ультратолстая дверь корпуса  
Передняя панель циркуляции воздуха для конденсатора

Форсированной циркуляции воздуха для испарителя  
Холодная блокировка профиля дверной коробки

**Безопасности & Санитария**  
Все соответствует CE, RoHS стандартам  
Экстерьер и интерьер выполнен из нержавеющей стали пищевой марки, AISI 304

**Простое Использование**  
Моноблочная система охлаждения  
Автоматическая система оттаивания и слива

Умный термостат, один ключ для восстановления всех настроек  
Самозакрывающаяся дверь  
Сменная нагреватель дверной коробки  
Регулируемая полка, 530x325мм

Model	Unit Size (mm)	Ambience (°C)	Capacity (L)	Temp.Range (°C)	Energy class	Door	Shelves	Refrigerant
TG12L2	1275x700x850	43	280L	0~+10	A	2	2	R290
TD12L2	1275x700x850	43	280L	-22~-18	C	2	2	R290
TG16L3	1720x700x850	43	480L	0~+10	A	3	3	R290
TD16L3	1720x700x850	43	480L	-22~-18	C	3	3	R290
TG20L4	2165x700x850	43	560L	0~+10	A	4	4	R290
TD20L4	2165x700x850	43	560L	-22~-18	D	4	4	R290
TG12LG2	1275x700x850	43	280L	0~+10	/	2	2	R290
TG16LG3	1720x700x850	43	480L	0~+10	/	3	3	R290
TG20LG4	2165x700x850	43	560L	0~+10	/	4	4	R290

## ADVANTAGES



Energy class (30°C-55%) A



Monobloc cooling system



43°C Ambience temperature



R290 Refrigerant



HCFC free 70mm



EC motor