

# OD Series 24" OUTDOOR REFRIGERATOR



## SPECIFICATIONS



Outdoor using  
38°C (100°F) working temperature  
Ventilated cooling system  
Automatic defrosting & draining system  
Digital touch screen thermostat  
60mm thickness and 35/40kg/m<sup>3</sup> high-density Ozone friendly insulation;  
R290 refrigerant;  
Food grade AISI 304 stainless steel exterior & interior;  
Front ventilation design  
LED lighting  
Thickened self-closing door



L'utilisation à l'extérieur  
L'environnement du travail, 38°C, 100°F  
Froid ventilé  
Dégivrage automatique  
Thermostat avec l'écran tactile  
L'isolation en haute densité 35–40kg/m<sup>3</sup>, l'épaisseur de 60mm; l'isolation respectueux de l'environnement  
Réfrigérant R290  
INOX 304 à la norme de qualité alimentaire à l'intérieur et l'extérieur  
Conception de ventilation devant.  
LED lumière  
Porte avec système de fermeture automatique






Uso al aire libre  
Temperatura de trabajo de 38 °C (100 °F)  
Sistema de enfriamiento ventilado  
Sistema automático de descongelación  
y drenaje.  
Termostato de pantalla táctil digital  
Aislamiento amigable con la Capa de Ozono de 60 mm de grosor y 35 / 40kg/m<sup>3</sup> de alta densidad  
Refrigerante R290;  
Exterior e interior de acero inoxidable AISI 304 de grado alimenticio;  
Diseño de ventilación frontal  
Iluminación LED  
Puerta engrosada de cierre automático



38°C рабочее состояние  
Вентилируемая система охлаждения  
Автоматическая система оттайки  
и слива  
Цифровой термостат с сенсорным экраном  
Ультратолстая, 60мм и  
высокоплотная 35/40kg/m<sup>3</sup>  
изоляция, безвредный для озонового слоя изоляционный материал  
Хладагент R290  
Экстерьер и интерьер выполнен из нержавеющей стали пищевой марки AISI 304  
Дизайн передней вентиляции  
Светодиодное освещение  
Утолщенная самозащищающаяся дверь

## DRAWINGS



## ADVANTAGES



38°C Ambience temperature



R600a Refrigerant



HCFC free 60mm



EC motor

| Model     | Unit Size (mm)            | Ambience (°C) | Capacity (L)    | Temp.Range (°C)  | Energy class | Door | Shelves | Refrigerant |  |
|-----------|---------------------------|---------------|-----------------|------------------|--------------|------|---------|-------------|--|
| BC-160-SS | 610x610x865 (24"x24"x34") | 38 (100°F)    | 160 (5.6 cu.ft) | 0-10°C (32-50°F) | A            | 1    | 2       | R600a       |  |
| BC-160-2D | 610x610x865 (24"x24"x34") | 38 (100°F)    | 160 (5.6 cu.ft) | 0-10°C (32-50°F) | A            | 2    | /       | R600a       |  |
| BC-160-SG | 610x610x865 (24"x24"x34") | 38 (100°F)    | 160 (5.6 cu.ft) | 0-10°C (32-50°F) | /            | 1    | 2       | R600a       |  |