

# GN Series

## UPRIGHT REFRIGERATOR & FREEZER

eco

PRO CORE REFRIGERATION LINE



GN1200TN2 GN1200BT2



GN550TN GN550BT



GN1200TN4 GN1200BT4



GN550TNG GN550BTG



GN1200TNG2 GN1200BTG2



### SPECIFICATIONS



#### Green Eco & Energy saving

High efficiency compressor  
Electronic commutator fan motor,  
Efficiency up to 65%  
R290 refrigerant

Ozone friendly insulation material  
Remove useless space in chamber room

**High Refrigeration performance**  
Tropicalized working condition: 43°C & >85% RH

40-42kg/m<sup>3</sup> high density insulation wall,  
80mm ultra thickness  
Ultra-thick door body  
Front air circulation panel for condenser  
Forced air circulation guide for evaporator

Cold blocking door frame profile

**Safety & Sanitation**  
All parts are accord with CE, RoHS standards

Food grade AISI 304 stainless steel exterior and interior  
Round corners and edges in interior

**Easy Using**  
Monoblock cooling system  
Automatic defrosting & draining system  
Smart thermostat, one key to restore all settings

Self-closing door  
Replaceable door frame heater  
Replaceable door gasket  
Adjustable shelf, 530x650mm



#### Vert ECO-l'énergie économisée

Compresseur en haut efficacité  
Ventilateur en haut performance,  
l'efficacité plus de 65%  
Réfrigérant R290

Isolation respectueuse de l'environnement  
Élever l'espace inutile dans la chambre

**Haut performance réfrigéré**  
L'isolation en haute densité 40-42kg/m<sup>3</sup>,  
43°C & >85% RH

L'isolation en haute densité 40-42kg/m<sup>3</sup>,  
l'épaisseur de 80mm  
Le corps de porte plus épais  
Panneau frontal pour l'air circulation du condenseur

Plaque de guidage du vent ajouté pour l'air circulation de l'évaporateur

Frame de porte descendu, et tout en plastique, blocage de froid

**Sécurité et Sanitation**  
Tous les accessoires sont à la norme de CE, RoHS

INOX 304 à la norme de qualité alimentaire à l'intérieur et l'extérieur  
Coin et bord en rond à l'intérieur

**Utilisation facile**  
Monobloc groupe logé extractible  
Déglçage automatique

Thermostat électronique, restaurer tous les paramètres en un clic  
Porte avec système de fermeture automatique

Fi chauffant convertible du frame de porte

Joint de porte convertible  
Grill réglable, 530x650mm



#### Eco ecológico y energéticamente eficiente

Compresor de alta eficiencia  
Motor del ventilador del conmutador electrónico, eficiencia de hasta el 65%  
Refrigerante R290

Materia de aislamiento amigable con la Capa de Ozono  
Elimina el espacio inútil

**Alto rendimiento de refrigeración**  
Condiciones de trabajo tropicalizadas: 43 °C & > 85% RH

Pared de aislamiento de alta densidad de 40 - 42 kg / m<sup>3</sup>, 80 mm de ultra grosor  
Puerta ultra-gruesa  
Panel frontal de circulación de aire para condensador.

Deflector de aire para el evaporador  
Marco de la puerta de plástico, bloqueo de frío

**Seguridad y saneamiento**  
Todas las partes están de acuerdo con los estándares CE, RoHS

Exterior e interior de acero inoxidable AISI 304 de grado alimenticio  
Esquinas y bordes redondeadas en interior

**Fácil de usar**  
Sistema de enfriamiento monobloque  
Sistema automático de descongelación y drenaje.

Termostato inteligente, una clave para restaurar todos los ajustes  
Puerta de cierre automático

Calentador de marco de puerta reemplazable  
Junta de puerta reemplazable

Estante ajustable, 530x650mm



#### Грин Эко & Энергосбережение

Высокоэффективный компрессор  
Высокоэффективный электродвигатель, до 65%  
Хладагент R290

Безвредный для озонового слоя изоляционный материал  
Удалено ненужное пространство в камере

**Высокая эффективность охлаждения**  
Высокотемпературное рабочее состояние: 43°C & > 85% RH.

40-42kg/m<sup>3</sup> изоляционная стена высокой плотности, ультратолстая, 80мм  
Ультратолстая дверь корпуса

Дефлектор панели циркуляции воздуха для конденсатора  
Форсированной циркуляции воздуха для испарителя

Холодная блокировка профиля дверной коробки

**Безопасности & Санитария**  
Все соответствует CE, RoHS стандартам

Экстерьер и интерьер выполнен из нержавеющей стали пищевой марки, AISI 304

**Простое Использование**  
Моноблочная система охлаждения  
Автоматическая система оттаивания и слива

Умный термостат, один ключ для восстановления всех настроек  
Самозакрывающаяся дверь

Сменный нагреватель дверной коробки  
Сменная дверная прокладка  
Регулируемая полка, 530x650мм

Model	Unit Size (mm)	Ambience (°C)	Capacity (L)	Temp.Range (°C)	Energy class	Door	Shelves	Refrigerant
GN550TN	700x830x2050	43	550	0-+10	A	1	4	R290
GN550BT	700x830x2050	43	550	-22--18	C	1	4	R290
GN1200TN2	1370x830x2050	43	1250	0-+10	B	2	8	R290
GN1200BT2	1370x830x2050	43	1250	-22--18	D	2	8	R290
GN550TN2	700x830x2050	43	550	0-+10	A	2	4	R290
GN550BT2	700x830x2050	43	550	-22--18	C	2	4	R290
GN1200TN4	1370x830x2050	43	1250	0-+10	B	4	8	R290
GN1200BT4	1370x830x2050	43	1250	-22--18	D	4	8	R290
GN550TNG	700x830x2050	43	550	0-+10	/	1	4	R290
GN550BTG	700x830x2050	43	550	-22--18	/	1	4	R290
GN1200TNG2	1370x830x2050	43	1250	0-+10	/	2	8	R290
GN1200BTG2	1370x830x2050	43	1250	-22--18	/	2	8	R290

### ADVANTAGES



Energy class (30°C-55%) A



Monobloc cooling system



43°C Ambience temperature



R290 Refrigerant



HCFC free 80mm



EC motor